



KUNSTSTOFFFENSTER

Unvergleichliche Leistung,
maximale Sicherheit
und vielseitiges Design.

Ideal für:
Fenster und Fenstertüren,
Rundbogen- und Sonderformen,
Parallel-Schiebefenster,
Schiebefenster in Linie, Hebe-
Schiebe-Fenster und Haustüren.

 **Tecnoplast®**



SISTEMA P70



	Fenster, Fenstertüren und Parallel-Schiebefenster
Profiltiefe	70 mm
Anzahl der Kammern	5
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 1,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 45 dB (DIN 52210, EN 20140-3, ISO 717-1)
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK3 (DIN V ENV 1627)
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)



SISTEMA P80



Auch erhältlich mit Aluminium-Deckschale (Sistema P80 ALU)

	Fenster, Fenstertüren und Parallel-Schiebefenster
Profiltiefe	80 mm
Anzahl der Kammern	7
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 46 dB (EN 717-1)
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK3 (DIN V ENV 1627)
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)



SISTEMA P80 SA



Erhältlich mit niedriger Schwelle (Tecnoplast-Sonderentwicklung, zertifiziert für Luft, Wasser, Wind und Akustik) oder mit eingelassener Schwelle.

	Hebe-Schiebe-Fenster
Profiltiefe	80 mm
Anzahl der Kammern	5
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung ° mit eingelassener Schwelle °° mit niedriger Schwelle	° Bis 43 dB (EN 717-1) °° Bis 39 dB (EN 717-1)
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit ° mit eingelassener Schwelle °° mit niedriger Schwelle	° Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208) °° Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 6A (DIN EN 12208)



SISTEMA P70 EVO

Aus Glasfaser gefertigt



	Fenster und Fenstertüren
Profiltiefe	70 mm
Anzahl der Kammern	6
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,18 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 46 dB (DIN 52210, EN 20140-3, ISO 717-1)
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)



SISTEMA P80 EVO

Aus Glasfaser gefertigt



	Fenster, Fenstertüren und Parallel-Schiebefenster
Profiltiefe	80 mm
Anzahl der Kammern	5/8
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 48 dB (DIN 52210, EN 20140-3, ISO 717-1)
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK3 (DIN V ENV 1627)
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)



SISTEMA P80 SL



Erhältlich mit niedriger Schwelle (von Tecnoplast entwickelt, zertifiziert für Luft, Wasser, Wind und Akustik).

	Schiebefenster in Linie
Profiltiefe	80 mm
Anzahl der Kammern	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung*
Schalldämmung	Bis 33 dB (EN 717-1)
Einbruchhemmung	Bis Klasse WK2 (DIN V ENV 1627)
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 7A (DIN EN 12208)

*Alle Werte sind Richtwerte und beziehen sich auf ein Fenster mit Verglasung Ug 1,0 (Doppelverglasung) und Ug 0,6 (Dreifachverglasung). Hinweis: Die Größe des Fensters kann den Wärmedurchgangskoeffizienten beeinflussen.

VIEL MEHR ALS NUR EIN KATALOG. EINE WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN.

Jedes Haus ist einzigartig – genauso wie seine Bewohner.

Daher bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Farben, mit der Sie Ihre Fenster individuell gestalten und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

DURCHGEFÄRBTE OBERFLÄCHE

WEISS 159	RAL 9001
-----------	----------

RAL-OBERFLÄCHE

9734	4444	7666	1049L	9922	4443
1443L	4683	4925	9773	9792	012L

HOLZ-OBERFLÄCHE

7774	1423L	2013L	1991L	7512	1562L
4404	1208L	2014L	225L		

WOODEC-OBERFLÄCHE

2038L	2039L	2031L	2451L
-------	-------	-------	-------

WOOD-LAM-OBERFLÄCHE**

1579L	1738L	1743L	2550L	2551L
-------	-------	-------	-------	-------

SCANDINAVIAN SUPER-MATT OBERFLÄCHE

3134L	2426L	2532L	2366L	2535L
-------	-------	-------	-------	-------

MATTEX-OBERFLÄCHE

2536L	1551L	3245L	2450L	2538L	3244L
3246L	3247L	2537L	3243L	2541L	2542L
2539L	3248L	2543L			

Einige Oberflächen sind mit Preisaufschlägen verbunden.
Farblegende rein indikativ: Für den exakten Farbton bitte auf die Tecnoplast-Farbkarte Bezug nehmen.

**Disponible únicamente para el lado interior del cerramiento.

DER NACHHALTIGE LEBENSZYKLUS VON PVC

Dank der Zusammenarbeit mit Partnern, die die gleiche Aufmerksamkeit für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen teilen, recycelt Tecnoplast jährlich ca. 96 % der Abfälle, die während des Produktionsprozesses entstehen. Die Unternehmen, die unser PVC recyceln, sind ebenfalls zertifiziert und tragen jedes Jahr zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei, indem sie die Produktionsabfälle wieder in den Extrusionsprozess

der Profile einspeisen. Im Laufe der Jahre wurden die Phasen des Kreislaufs kontinuierlich optimiert – von der systematischen Sammlung alter Fenster und Produktionsreste über die Regeneration der gewonnenen Materialien bis hin zur Wiederverwendung der Granulate durch Co-Extrusion. Das recycelte Material wird in die Profile eingearbeitet, während für die Außenseite hochwertiges PVC mit optimaler Ästhetik verwendet wird.





WER WIR SIND

Seit über zwanzig Jahren ist Tecnoplast eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Türenbranche und steht für qualitativ hochwertige Lösungen. Alle Produkte von Tecnoplast – Fenster, Fenstertüren, Schiebetüren, Haustüren, Beschattungssysteme und Rollladenkästen – werden durch die Kombination modernster Technologien und dem handwerklichen Können unserer Mitarbeiter hergestellt. So können wir Innovation, hohe Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen After-Sales-Service garantieren.

Besonders die Abteilung für gebogene Elemente und Sonderformen zählt seit jeher zu den Aushängeschildern des Unternehmens, da sie jede Kundenanforderung erfüllen kann. Eine große Auswahl an Oberflächen und Farben – eine wahre Palette für den Kunden – ermöglicht es, Fenster individuell zu gestalten und perfekt mit dem Wohnraum und der Einrichtung abzustimmen. Dank eines flächendeckenden Vertriebsnetzes steht Tecnoplast seinen Kunden stets als Partner zur Seite, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Entdecken Sie alle Lösungen von Tecnoplast auf
www.tecnoplastinfissi.com



Entdecken Sie mehr
über unsere PVC-
Fenster.