



ALUMINIUM

SISTEMA A1300 SL

SCHIEBEFENSTER IN LINIE



Produktarten

 Schiebefenster
in Linie

Profiltiefe	59 mm (flügel)
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schalldämmung	Bis 40 dB
Windlastwiderstand	C1
Schlagregendichtheit	7A

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Panoramisch & minimalistisch

Minimaler Mittelknoten sowie die Möglichkeit von eingelassenem Rahmen und Schwelle erzeugen eine elegante Ganzglas-Optik, ideal für maximale Lichtdurchflutung und ungestörte Aussicht.

Leistungsstark

Hervorragende Dämmwerte dank thermisch getrennter Profile und Doppel- oder Dreifachverglasung. Sanftes, leichtes Gleiten, Flügelgewichte bis 600 kg.


Individuell anpassbar

Mehr als 40 Oberflächen: Holzdekore, Lackfarben, eloxierte oder oxidierte Varianten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten

Reduzierter Flügel und Rahmen




Unterer Knoten

Erhöhter Flügel und Rahmen



Mittelknoten





SISTEMA
A1300 SL

 Tecnoplast®