ALUMINIUM SISTEMA A1300 SL

SCHIEBEFENSTER IN LINIE

Profiltiefe	*59 mm (flügel)*
Wärmedurchgangskoeffizient	*Uw = 1,4 W/m²K*
Schalldämmung	*Bis 40 dB*
Windlastwiderstand	*C1*
Schlagregendichtheit	*7A*

Produktarten

Schiebefenster in Linie

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Panoramisch & minimalistisch
Minimaler Mittelknoten sowie die Möglichkeit von eingelassenem Rahmen und Schwelle erzeugen eine elegante Ganzglas-Optik, ideal für maximale Lichtdurchflutung und ungestörte Aussicht.

Leistungsstark
Hervorragende Dämmwerte dank thermisch getrennter Profile und Doppel- oder Dreifachverglasung. Sanftes, leises Gleiten, Flügelgewichte bis 600 kg.

Individuell anpassbar
Mehr als 40 Oberflächen: Holzdekore, Lackfarben, eloxierte oder oxidierte Varianten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Unterer Knoten
Reduzierter Flügel und Rahmen



Unterer Knoten
Erhöhter Flügel und Rahmen



Mittelknoten



SISTEMA A1300 SL

Tecnoplast®