PVC

SISTEMA P76 NEO

Profiltiefe Rahmen	*76 mm*
Profiltiefe Flügel	*85 mm*
Kammern	*5/7*
Dichtungen	*3*
Wärmedurchgangskoeffizient	*Uw 1,11 W/m²K mit Glas Ug 1,0* *Uw 0,85 W/m²K mit Glas Ug 0,6*
Schallschutz	*Bis 44 dB*
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	*Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)*

Produktarten

- *Fenster und Fenstertüren*
- *Kippfenster*
- *Sonderformen*
- *Haustüren*
- *Parallel-Schiebekippanlagen*

MERKMALE UND VORTEILE

Leistungsstark
Hergestellt mit einem Profil aus Ultrafaser – einer strukturellen Langfaser-Glasfaser – und drei Dichtungen. Das verstärkte Rahmenprofil mit thermischem Modul aus expandiertem PVC und integrierten Stahlseilen gewährleistet hervorragende Wärmedämmwerte.

Auch erhältlich in der Version Slim,
mit reduziertem Mittelstoß und zentralem Griff, für maximale Lichtdurchlässigkeit und Designanspruch.

Individuell anpassbar
Über 60 Oberflächen – von Holzdekoren bis zu Metallic-Tönen – auch in zweifarbiger Ausführung für Innen- und Außenseite erhältlich. Perfekt für jeden Baustil.

Vielseitig
Ideal für Fenster, Fenstertüren, Haustüren (mit vergrößertem Flügel), Parallel-Schiebekipptüren und Kippfenster. Erhältlich mit Doppel- oder Dreifachverglasung.

GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

- *Weiß*
- *Silber*
- *Mattgold*
- *Bronze*
- *Schwarz matt*

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Unterer Knoten
Rahmen L



Unterer Knoten
Rahmen Z40



Unterer Knoten
Rahmen Z65



Unterer Knoten
Vergrößerter Flügel, Rahmen L



Mittlerer Knoten
Eckiger Flügel



Mittlerer Knoten
Slim-Flügel



SISTEMA P76 NEO

Tecnoplast®