



Profiltiefe Rahmen	82 mm
Profiltiefe Flügel	76 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	<i>U_w bis zu 0,97 W/m²K mit Glas Ug 0,7</i>
Schalldämmung	<i>Ab 31 dB für Fenster (abhängig vom Schalldämmwert der Verglasung) bis zu 43 dB</i>
Einbruchhemmung	<i>Bis Widerstandsklasse WK2 (DIN V ENV 1627)</i>
Windlastwiderstand	<i>Bis Klasse B4 (EN 12210)</i>
Luftdurchlässigkeit Schlagregendichtheit	<i>Bis Klasse 4 (EN 12207) und E750 (EN 12208)</i>

MERKMALE UND VORTEILE

- Modern und natürlich**
W80 Slim ALU verbindet die minimalistische Eleganz des schlanken Flügels und des reduzierten Mittelstoßes mit der Widerstandsfähigkeit der äußeren Aluminiumverkleidung. Ein raffiniertes und funktionales Fenstersystem, ideal für
- Lichtdurchflutet**
Das schlanke Profil maximiert die Glasfläche und lässt mehr natürliches Licht in die Räume. Mehr Helligkeit, mehr Komfort, mehr Wohlbefinden.
- Leistungsstark**
Die äußere Aluminiumabdeckung gewährleistet Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit ohne Wartungsaufwand. Innen sorgt das Holz für höchste Dämmung und thermischen Komfort.
- Individuell anpassbar**
Erhältlich in 3 Holzarten und über 30 Oberflächen für den Innenbereich, kombinierbar mit einer breiten Palette an RAL-Farben und Spezialoberflächen für das Aluminium außen. Maximale Gestaltungsfreiheit für jedes Projekt.


GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

- Weiß
- Silber
- Titan
- Dunkelbraun
- Schwarz matt




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten
Flügel und Rahmen L




Unterer Knoten
Flügel und Rahmen Z27




Unterer Knoten
Flügel und Schwelle



Mittlerer Knoten
Innenliegende Abdeckleiste, Eintritt 0



Mittlerer Knoten
Standard





SISTEMA
W80 SLIM
ALU

 Tecnoplast®