



Fenster und Fenstertüren

Profiltiefe Rahmen	80 mm
Profiltiefe Flügel	76 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	U_w bis zu 0,80 W/m ² K mit Glas Ug 0,5
Schalldämmung	Ab 31 dB für Fenster (abhängig vom Schalldämmwert der Verglasung) bis zu 43 dB
Einbruchhemmung	Bis Widerstandsklasse WK2 (DIN V ENV 1627)
Windlastwiderstand	Bis Klasse B4 (EN 12210)
Luftdurchlässigkeit Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (EN 12207) und E750 (EN 12208)

MERKMALE UND VORTEILE

- **Lichtdurchflutet**
W80 Slim ist darauf ausgelegt, Licht hereinzulassen. Der reduzierte Mittelstoß und der schlanke Flügel betonen die Transparenz des Glases und machen Räume heller, luftiger und einladender.
- **Minimalistisch**
Klare Linien, schlanke Profile, minimalistisches Design: W80 Slim ist die perfekte Wahl für alle, die ein Holzfenster suchen, das Eleganz und visuelle Leichtigkeit mit Stabilität verbindet.
- **Leistungsstark**
Trotz seines schlanken Profils gewährleistet es dank der 80 mm Profiltiefe und der Möglichkeit von Doppel- oder Dreifachverglasung hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. Auch ideal für energieeffiziente Gebäude.
- **Individuell anpassbar**
Erhältlich in 3 Holzarten und über 30 Oberflächen. Passt sich stilvoll an rustikale, klassische oder traditionelle Umgebungen an und bietet große Freiheit bei der ästhetischen Gestaltung.


GRIFFE UND ZUBEHÖRFARBEN

- Weiß
- Silber
- Titan
- Dunkelbraun
- Schwarz matt




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Unterer Knoten
Flügel und Rahmen L




Unterer Knoten
Flügel und Rahmen Z27




Unterer Knoten
Flügel und Schwelle



Mittlerer Knoten
Innenliegende Abdeckleiste, Eintritt 0



Mittlerer Knoten
Standard





SISTEMA
W80 SLIM

 Tecnoplast®